



9009

Autotelaio di serie	Fiat Ducato 43 Heavy AL-KO
Cilindrata [cc]	2.300
Potenza Massima [kW (CV)]	109 (150) (S) 130 (180) (O)
Lunghezza esterna [cm]	791
Larghezza interna [cm]	217
Altezza esterna fuori tutto [cm] (b)	304
Altezza interna [cm]	200
Passo [mm]	4.343
Peso in ordine di marcia [kg] (#)	3.478
Carico utile totale (circa) [kg] (c)	772 (S) 522 (O) 1.022 (O)
Peso massimo complessivo [kg]	4.250 (S) 4.000 (O) 4.500 (O)
Massa rimorchiabile [kg]	1.750 (S) 2.000 (O) 1.500 (O)
Posti omologati (@)	4 (S) 5 (O)
Pareti (spessore) [mm]	35
Tetto (spessore) [mm]	40
Due pavimenti (spessore cumulato) [mm]	62
Altezza interna doppio pavimento (H max - min) [mm]	348 - 242
Finestre di pregio con cornice, oscuranti e zanzariere	6
Dimensioni garage (P x H x L) [cm]	217x120x136
Portellone destro garage [cm]	85x115
Portellone sinistro garage [cm]	85x115
Capacità serbatoio acque chiare (riscaldato e antigelo) (##)	100 + 20 l
Capacità serbatoio recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 l
Posti letto	3 (S) + 2 (O)
Letto posteriore destro con doghe [cm]	184x80
Letto posteriore sinistro con doghe [cm]	200x80
Letto dinette [cm]	190x135 70
Letto basculante elettrico, doghe in legno, rete di protezione, scaletta, materasso Biolatex (O) [cm]	200x190
Frigorifero (AES)	160 l (HPC)
Prese 12 V - Prese 230 V	5 - 4
Prese TV soggiorno - camera posteriore	2 - 1
Riscaldamento	ALDE
Armadi	2

LEGENDA SCHEDA TECNICA

@= Con l'installazione di accessori o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare

b= L'altezza del veicolo viene modificata qualora vengano montati sul tetto accessori quali antenna satellitare, pannello solare, ecc

c= Il carico utile indicato si riduce del peso degli accessori installati

#= Il peso in ordine di marcia comprende: 75 kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 l) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori

##= Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 l