



9

Autotelaio di serie	Fiat Ducato 35 Light
Cilindrata [cc]	2.300
Potenza massima [kW (CV)]	96 (130)
Lunghezza esterna [cm]	720
Larghezza esterna fuori tutto [cm]	230
Larghezza interna [cm]	217
Altezza esterna fuori tutto [cm] (a) (b)	320
Altezza interna [cm]	200
Passo [mm]	4.035
Peso in ordine di marcia [kg] (#)	3.042
Carico utile totale (circa) [kg] (c)	458 (S) 608 (O) 808 (O)
Peso massimo complessivo [kg]	3.500 (S) 3.650 (O) 3.850 (O)
Massa rimorchiabile [kg]	1.700
Posti omologati (@)	4 (S)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Autotelaio optional	Fiat Ducato 43 Heavy
Potenza massima [kW (CV)]	109 (150) 130 (180)
Peso in ordine di marcia [kg] (#)	3.082
Carico utile totale (circa) [kg] (c)	1.168 (S) 1.318 (O)
Peso massimo complessivo [kg] (@@)	4.250 (S) 4.400 (O)
Massa rimorchiabile [kg]	1.700
Posti omologati (@)	4 (S)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Pareti (spessore) [mm]	35
Tetto (spessore) [mm]	40
Due pavimenti (spessore cumulato) (max - min) [mm]	64 - 52
Altezza doppio pavimento (max - min) [mm]	350 - 300
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Finestre di pregio con cornice, oscuranti e zanzariere	7
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Capacità maxi-gavone sottopavimento/gavone laterale	780 l / -
Dimensioni garage/gavone laterale (P x H x L) (cm)	217x135x121 / -
Portellone destro garage (L x H) [cm]	73x115
Portellone sinistro garage (L x H) [cm]	65x80
Capacità serbatoio acque chiare (riscaldato e antigelo) (##)	80 + 20 l
Capacità serbatoio recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	130 l
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Posti letto	6
Letto posteriore a castello inferiore con doghe [cm]	-
Letto posteriore a castello superiore con doghe e rete di protezione [cm]	-
Letto posteriore matrimoniale con doghe in legno [cm]	210x135
Letto dinette grande [cm]	200x126,5
Letto dinette singolo [cm]	-
Letto mansarda [cm]	200x150
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Frigorifero (AES) HPC con freezer separato	160 l
Poltrone cabina girevoli	(S)
Oblò trasparente in bagno [cm]	28x28
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	Truma Combi 6
Prese 12 V - Prese 230 V - Prese TV	2 - 3 - 1

LEGENDA SCHEDA TECNICA

@= Con l'installazione di accessori o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare

@@= Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.450, 3.800 e 4.035 mm) e motore 150 o 180 CV, la massa massima ammessa è di 4.400 kg

a= Su Fiat Ducato Heavy, l'altezza complessiva aumenta di 5 cm

b= L'altezza del veicolo viene modificata qualora vengano montati sul tetto accessori quali antenna satellitare, pannello solare, ecc

c= Il carico utile indicato si riduce del peso degli accessori installati

#= Il peso in ordine di marcia comprende: 75 kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 l) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori

##= Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 l

PTM= Possibile solo con Peso Totale Maggiorato (PTM)