


KREOS PROFILATI 3000/4000



4010

Autotelaio di serie	Fiat Ducato 35 Light
Cilindrata [cc]	2.300
Potenza massima [kW (CV)]	96 (130)
Lunghezza esterna [cm]	749
Larghezza esterna fuori tutto [cm]	230
Larghezza interna [cm]	217
Altezza esterna fuori tutto [cm] (a) (b)	299
Altezza interna [cm]	210
Altezza interna sotto il letto basculante (opt) [cm]	195
Passo [mm]	4.035
Peso in ordine di marcia [kg] (#)	3.159
Carico utile totale (circa) [kg] (c)	341 (S) 491 (O) 691 (O)
Peso massimo complessivo [kg]	3.500 (S) 3.650 (O) 3.850 (O)
Massa rimorchiabile [kg] (%%)	2.000
Posti omologati (@)	4 (S) 5 (O) (PTM)
Autotelaio optional	Fiat Ducato 43 Heavy
Potenza massima [kW (CV)]	109 (150) 130 (180)
Peso in ordine di marcia [kg] (#)	3.199
Carico utile totale (circa) [kg] (c)	1.051 (S) 1.201 (O)
Peso massimo complessivo [kg] (@@)	4.250 (S) 4.400 (O)
Massa rimorchiabile [kg] (%%)	2.000
Posti omologati (@)	4 (S) 5 (O)
Pareti (spessore) [mm]	35
Tetto (spessore) [mm]	40
Due pavimenti (spessore cumulato) (max - min) [mm]	62 - 52
Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - min) [mm]	220 - 120
Finestre di pregio con cornice, oscuranti e zanzariere	6
Dimensioni garage/maxi-gavone (P x H x L) [cm]	217x136x126
Portellone destro garage (L x H) [cm]	95x115
Portellone sinistro garage (L x H) [cm]	63x120
Capacità serbatoio acque chiare (riscaldato e antigelo) (##)	90 + 20 l
Capacità serbatoio recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 l
Posti letto	2 (S) +2 (O) + 1(O)
Letto/i posteriore/i con doghe in legno [cm]	210x146
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza	(O)
Letto dinette [cm]	180x110 85 (O)
Letto basculante elettrico sopra la dinette (opt) [cm] (**)	191x140
Armadi	1
Frigorifero con scelta automatica della sorgente di alimentazione e griglia esterna di ispezione	160 l HPC
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata	6 kW
Prese 12 V - Prese 230 V	4 - 4
Prese TV soggiorno - camera posteriore	1 - 1

LEGENDA SCHEDA TECNICA

(PTM) Possibile solo con Peso Totale Maggiorato (PTM)

(@) Con l'installazione di accessori, il numero dei posti omologati può variare
 (@@) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.450, 3.800 e 4.035 mm) e motore 150 o 180 CV, la massa massima ammessa è di 4.400 kg

(a) Con telaio Heavy o con ruote da 16" l'altezza esterna fuori tutto del veicolo aumenta di 5 cm.

(b) L'altezza del veicolo viene modificata qualora vengano montati sul tetto accessori quali antenna satellitare, pannello solare, ecc

(c) Il carico utile indicato si riduce del peso degli accessori installati

(%%) Montando il gancio di traino il peso in ordine di marcia cambia, quindi è possibile che i posti omologati possano cambiare

(#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 l) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori

(##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 l